

WISI GNSTR

Software-Lizenz zur Aktivierung der IP-Streaming-Schnittstellen



Kurzbeschreibung

Die IP-gestreamten Ein- und Ausgänge des Chameleons werden durch die Software-Option GNSTR (IP-Streaming Ein-/Ausgang) aktiviert. Die IP-gestreamten Ein- und Ausgänge erlauben es Ihnen, das Chameleon als Streaming-Gerät (Tuner in dem IP-Ausgang) oder als Randsteuervorrichtung (IP-Eingang und HF modulierter, analoger oder digitaler Ausgang) zu nutzen.

Auf einen Blick:

- Multipler SPTS/MPTS Ein- und Ausgang
- UDP/RTP Multicast/Unicast
- CBR/VBR Ausgang
- Hohe Eingangs-/Ausgangs-Bitraten
- Zeitstempel und Anti-Rauschen
- CBR Eingang für digitalen Ausgang, CBR/VBR für analogen Ausgang

WISI Communications GmbH & Co. KG

Empfangs- und Verteiltechnik
Wilhelm-Sihn-Str. 5-7
75223 Niefern-Oeschelbronn, Germany

Inland: Telefon +49 7233 66-0, Fax -320
Export: Telefon +49 7233 66-0, Fax -350
E-Mail: info@wisi.de

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 8. Juni 2016, 11:37 vorm.

Technische Daten

Eingangsbitrate	Mbit max. 110 Mbit/s pro IPTS, max. 200 Mbit/s gesamt
Ausgangsbitrate	Mbit max. 110 Mbit/s pro IPTS, max. 200 Mbit/s gesamt
Anschlussart	RJ45 (GigE); SGMII (Backplane für GN50)
Ausgangsprotokoll	UDP/RTP Multicast/Unicast
Eingangsprotokoll	UDP/RTP Multicast/Unicast
IPTV TS Eingangsformate	CBR, 20 TS (MPTS oder SPTS)
IPTV TS Ausgangsformate	CBR/VBR, max. 20 SPTS/MPTS
Zeitstempel und Anti-Rauschen	Ja

Verpackungsdaten

Verkaufseinheit	1 St.
Abmessungen (BxHxT) Verkaufseinheit	mm
Verpackungsvolumen Verkaufseinheit	dm ³
Bruttogewicht Verkaufseinheit	kg
Versandseinheit	St.
Abmessungen (BxHxT) Versandseinheit	mm
Verpackungsvolumen Versandseinheit	dm ³
Bruttogewicht Versandseinheit	kg
EAN	4010056717612
Artikelnummer	71761
Zolltarifnummer	